

Indywidualny projekt warsztatu dostosowany do Twojej branży. Wyposażenie warsztatowe firmy LISTA zostało wielokrotnie przetestowane w różnych gałęziach **przemysłu**. Modułowa konstrukcja i doskonała jakość gwarantują, że rozwiązania LISTA idealnie pasują, są trwałe i wytrzymałe. Specjalne wymagania branżowe są konsekwentnie spełniane.

Koncepcja modułowego systemu

umożliwiająca elastyczną konfigurację pod względem rozmiarów, wyposażenia, zamków, koloru itp.

Najwyższa jakość przemysłowa

dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, wysokiemu poziomowi produkcji własnej oraz 10-letniej gwarancji

Pełna kompatybilność

dzięki swobodnie łączonym modułom, jednolitym i atrakcyjnym wyglądom oraz spójnemu wizerunkowi zgodnemu z identyfikacją wizualną firmy we wszystkich obszarach: warsztacie, magazynie, pokoju socjalnym itp.

Stylistyka EDGE

Więcej wyrazistości dla Twojego warsztatu dzięki indywidualnemu oświetleniu



Zalety modułów dodatkowych do warsztatów LISTA

zobacz broszurę dotyczącą systemu warsztatów motoryzacyjnych

Typowe rozwiązania dla warsztatów samochodowych



- **CZ1** Szafka z drzwiami na zawiasach, łatwo dostępna
- **C2** Szafka na odpady
- **C3** Szafka na kółkach z szufladami*
- **C4** Stacjonarna szafka szufladowa*
- **CC5** Szafka na materiały eksploatacyjne Compact
- **CT5** Wieża zasilająca nośnikami
- **S1** Perforowany panel tylny*
- **S2** Blat*
- **S3** Kanał kablowy*
- **W1** Szafka nadmonitorowa*
- **W2** Szafka wisząca*
- **W3** Szafka wisząca z roletą

*Zobacz odpowiedni rozdział

Rozwiązanie MRO I Ukierunkowane i elastyczne

Kombinacja modułów



W → 2000 mm
D ↗ 800 mm
H ↑ 1100 mm



Rozwiązanie MRO II Idealne rozwiązanie dla kompaktowego warsztatu

Kombinacja modułów



W → 2360 mm
D ↗ 860 mm
H ↑ 1650 mm



Rozwiązanie MRO III Stworzone z myślą o wymagających zastosowaniach

Kombinacja modułów



W → 3445 mm
D ↗ 860 mm
H ↑ 1950 mm



Rozwiązanie MRO IV Bez kompromisów w zakresie funkcjonalności i ergonomii

Kombinacja modułów



W → 4720 mm
D ↗ 860 mm
H ↑ 2000 mm





64×27 E

W → 1193 mm

D ↗ 572 mm



1090¹

Skrzynka narzędziowa przenośna

Liczba szuflad mm

64 E: 2 × 100

36 E: 2 × 150, 1 × 200

18 E: 2 × 150, 2 × 100

Składany blat

Płyta wierzchnia z multiplexu, 30 mm

Perforowany panel boczny

Perforowany panel tylny (wysokość użytkowa 360 mm)

Gumowe kółka, Ø 160 mm, wraz z uchwytem do pchania



75

75

75

25

Zamek na KLUCZ

Nr art.

69.561.XXX



64×36 E

W → 1193 mm

D ↗ 725 mm



870

Skrzynka narzędziowa stacjonarna

Liczba szuflad mm

64 E: 1 × 200

36 E: 2 × 150, 1 × 200

18 E: 2 × 150, 2 × 100

Panel pokrywowy typu multiplex, 20 mm



200

75

75

Klucz Zamek

Nr art.

69.562.XXX



¹ Wysokość bez perforowanego panelu tylnego

D 725 mm

H 850 mm (bez nóżek poziomujących)



C1 **Szafka z drzwiami na zawiasach**
1 regulowana półka
Zestaw nóżek poziomujących do płyt maskujących (4 × nóżki)

Drzwi zamontowane	W	Jednostka LISTA	Nr art.
prawy	411 mm	18 × 36 E	69.941.XXX
lewy	411 mm	18 × 36 E	69.942.XXX
prawy	564 mm	27 × 36 E	69.943.XXX
lewa	564 mm	27 × 36 E	69.944.XXX
prawy	717 mm	36 × 36 E	69.945.XXX
lewa	717 mm	36 × 36 E	69.946.XXX
prawa	717 mm	36 × 36 E	69.903.XXX
lewa	717 mm	36 × 36 E	69.902.XXX

CH **Szafka z drzwiami na zawiasach, przystosowana dla osób niepełnosprawnych**
bez podłogi, bez progu, zestaw nóżek poziomujących do paneli (4 × nóżki)



C2 **Szafka na odpady**
Zestaw nóżek poziomujących do płyt pokrywy (4 × nóżki)
Szuflada wysuwana: w całości malowana proszkowo zgodnie z paletą kolorów
Nośność: 200 kg

Pojemność	W	Szafka LISTA	Nr art.
1×60 l	411 mm	18 × 36 E	69.937.XXX
2×60 l	564 mm	27 × 36 E	69.938.XXX
4×60 l	1023 mm	54 × 36 E	69.939.XXX



C3 **Szafka na media**
1 ocynkowana** taca ociekowa
Zestaw nóżek poziomujących do płyt pokrywy (4 × nóżki)

Przyłącze węża	Wycięcia na gniazdo 400 V	Gniazdo 400 V*	Moduł LISTA	Nr art.
1	moduły	-	18 × 36 E	69.930.XXX
2	-	-	18 × 36 E	69.931.XXX
2	-	-	27 × 36 E	69.932.XXX
3	-	-	36 × 36 E	69.933.XXX
4	-	-	54 × 36 E	69.934.XXX
5	-	-	64 × 36 E	69.935.XXX

CC **Szafka zasilająca Compact**
Zawory wężowe w połączeniu z modułami zasilającymi
Opcja zamówienia: dodatkowo z gniazdem 400 V
Zestaw nóżek regulacyjnych do płyt pokrywy (4 × nóżki)

2	2	-	411 mm	18 × 36 E	69.990.XXX
2	2	dostępne	411 mm	18 × 36 E	69.991.XXX
2	2	-	564 mm	27 × 36 E	69.992.XXX
2	2	dostępne	564 mm	27 × 36 E	69.993.XXX

CT **Wieża do dostarczania nośników** (wysokość 2000 mm)
2 ocynkowane tace ociekowe**
Zestaw nóżek poziomujących do płyt pokrywy (4 × nóżki)
Na życzenie dostępne są panele do szaf wiszących do pojedynczego modułu sterującego

2×3	-	-	1023 mm	54 × 36 E	69.898.XXX
2×4	-	-	1023 mm	54 × 36 E	69.925.XXX

*Podłączenie elektryczne musi wykonać klient.

* Ocynkowanie nie zapewnia pełnej ochrony przed wszystkimi cieczami.



C4 **Szafka modułu zasilającego**

Wersja 1

1× przełącznik/gniazdo 230 V***, 2×2 gniazda 230 V,
2 × 2 gniazda sieciowe RJ45, zestaw nóżek poziomujących do płyt osłonowych (4 × nóżki)

Wersja 2

1× przełącznik/gniazdo 230 V***, 2×2 gniazda 230 V,
2 × przyłącza sprężonego powietrza DN7 (wlot: złączka wciskana; DN5; wylot: szybkozłącze złącze DN5), zestaw nóżek poziomujących do płyt osłonowych (4 × nóżki)

Typ	W	Jednostka LISTA	Nr art.
CH	411 mm	18 × 36 E	69.910.XXX
D / PE	411 mm	18 × 36 E	69.912.XXX
F	411 mm	18 × 36 E	69.914.XXX
GB	411 mm	18 × 36 E	69.916.XXX
CH	411 mm	18 × 36 E	69.911.XXX
D / PE	411 mm	18 × 36 E	69.913.XXX
F	411 mm	18 × 36 E	69.915.XXX
GB	411 mm	18 × 36 E	69.917.XXX

***Wersja CH: 1 × zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zamiast gniazdka 230 V.

D 250 mm



WB **Szafka z roletą**
Aluminiowa roleta z samoblokującym się, sprężynowym mechanizmem nawijającym.
Duża głębokość użytkowa: 215 mm, wycięcia na przewody zasilające.
W zestawie zintegrowany perforowany panel tylny z perforacją kwadratową 10 × 10 oraz podziałem co 38 mm. Standardowe zamknięcie, zamek KEY Lock.
Opcjonalnie z wbudowanym kanałem kablowym i regulowanymi półkami (patrz strona 186)

Podstawa obudowy	W	H	Nr art.
tak	1500 mm	800 mm	69.850.XXX
tak	2000 mm	800 mm	69.851.XXX
nie*	1500 mm	1050 mm	69.852.XXX
nie*	2000 mm	1050 mm	69.853.XXX

* Do montażu na blatach roboczych.



Informacje o kolorach znajdują się na rozkładanej stronie. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie żądanego trzycyfrowego kodu koloru (zamiast XXX).

Toolbox

Składany blat

Zintegrowany moduł składanego blatu, obsługa jedną ręką.
Nośność: 25 kg. Blat z płyty multiplex: 564 × 500 × 20 mm.
Przeznaczony do szaf szufladowych o głębokości 27 E i wysokości 850 mm. Zobacz strona 73.

Perforowana płyta tylna do szafki narzędziowej 64E

Samonośny moduł z perforowanym panelem tylnym, do bezpośredniego montażu na szafce szufladowej. Perforacja kwadratowa, 10 × 10 mm, podziały co 38 mm z otworami do mocowania akcesoriów, wysokość użytkowa 360 mm. Kolor zgodnie z paletą kolorów. Szer. × wys.: 1193 × 550 mm. Zobacz stronę 73.

Blat

Ten blat z płyty multiplex został specjalnie dostosowany do szafki szufladowej 64 × 27 E, aby zapewnić płynne przejście do składanego blatu. Blat z płyty multiplex: 30 mm (szer. × gł.: 1193 × 572 mm).



Skrzynka narzędziowa do szafki 6427E/3 i 6436E/3

System skrzynek narzędziowych o wymiarach 64 × 36 E i 64 × 27 E (wys. 850 mm) oferuje elastyczną możliwość umieszczenia szuflad kombinowanych o wymiarach 64, 36 i 18 E. Zobacz str. 73. Dostępne są również różne akcesoria, które pozwalają na indywidualną konfigurację szafki jako małego mobilnego stanowiska roboczego.

Perforowana ścianka boczna

Zintegrowany moduł perforowanej tylnej ścianki bocznej z perforacją kwadratową 10×10 mm, podziałami co 38 mm oraz szczelinami do mocowania akcesoriów. Przeznaczony do szaf szufladowych o głębokości 27 E i wysokości 850 mm. Wymiary (wys. × gł.): 755×570 mm. Konstrukcja z blachy stalowej. Kolor zgodnie z paletą barw.

1. Obudowa szafki z systemami zamykania

Aby zapewnić jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad, każdą obudowę szafki można indywidualnie skonfigurować za pomocą systemu KEY Lock.



Obudowa z zamkiem na klucz

Szafki LISTA



Powierzchnia dna szafki



Wysokość
wnękowa
mm
700
(B1 200 + B2 500)

Głębokość 27
E

64 × 27 E



1193 × 572

Głębokość 36
E

64 × 36 E



1193 × 725

Nr art.
69.550.XXX Nr art.

69.551.XXX

2. Szuflady

Szuflady o różnej wysokości frontów można montować w tej samej obudowie szafki w dowolnej kolejności. Wewnętrzne ścianki wszystkich szuflad są wyposażone w siatkę z otworami w odstępach (E) wynoszącym 17 mm, co oznacza, że każdą szufladę można podzielić zgodnie z potrzebami.



Zatraski zabezpieczające szuflady

Zatrask zabezpieczający po prawej stronie: minimalny wymóg dla szafek z wysuwanymi szufladami. Jednostronny zatrask zabezpieczający po prawej stronie można zwolnić jedną ręką i zapobiega on przypadkowemu otwarciu szuflad, nawet jeśli szafka jest odblokowana.

W przypadku zamawiania pojedynczego zatrasku zabezpieczającego po prawej stronie należy dodać przyrostek „R” do numeru artykułu podanego w tabeli (np. 72.034.XXX.R).

Wskazówki dotyczące zamawiania

Przy doborze szuflad maksymalny rozmiar określa wysokość wnętrza szafki. Suma wysokości frontów szuflad (C1 + C2) musi odpowiadać wysokości wnętrza (B1: 200 mm + B2: 500 mm), patrz schemat.



W przypadku dodatkowych szuflad patrz str. 60/61

Jednostki LISTA

18×27 E

36×27 E

64 × 27 E

18×36 E

36×36 E

64 × 36 E



75 kg
Nośność

Powierzchnia użytkowa szuflady



Użytkowa wysokość
Obudowa wysokość

	50*	75	100	125	150	200	250	300
306 × 459	32,5	57,5	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
612 × 459	28,5	49	76	76	126	176	226	276
1088 × 459								
306 × 612								
612 × 612								
1088 × 612								
Nr art.	72.000.XXX	72.001.XXX	72.002.XXX	-	72.003.XXX	72.004.XXX	-	72.005.XXX
Nr art.	72.042.XXX	72.043.XXX	72.045.XXX	72.047.XXX	72.049.XXX	72.051.XXX	72.053.XXX	72.055.XXX
Nr art.			72.800.XXX	-	-	72.801.XXX	-	-
Nr art.	72.006.XXX	72.007.XXX	72.008.XXX	72.008.XXX	72.009.XXX	72.010.XXX	72.011.XXX	72.011.XXX
Nr art.	72.057.XXX	72.058.XXX	72.060.XXX	72.062.XXX	72.064.XXX	72.066.XXX	72.068.XXX	72.070.XXX
Nr art.	72.805	72.515.XXX	72.097.XXX**	72.098.XXX**	72.099.XXX**	72.100.XXX**	-	-

* Szuflady o wysokości czoła 50 mm należy umieścić w górnej pozycji.

** Nośność 200 kg: alternatywne wersje szuflad – patrz str. 60/61

3. Akcesoria do skrzynki narzędziowej 64×27 E

Akcesoria do indywidualnej konfiguracji skrzynki narzędziowej 64×27 E



Model

Składany blat

Blat z płyty multiplex 20 mm. Wymiary blatu (szer. × wys.): 500 × 565 mm. Maksymalne obciążenie: 25 kg. Obsługa jedną ręką, kwadratowe otwory 10×10, odpowiedni do szafki o wysokości 850 mm

Perforowany panel boczny

Perforacja kwadratowa 10×10, podział co 38 mm z szczelinami. Konstrukcja przeznaczona do obudowy szafki o wysokości 850 mm

Blat / płyta pokryciowa

Multiplex 30 mm

Perforowany panel tylny

Perforacja kwadratowa 10×10, podział co 38 mm z szczelinami. Wysokość użytkowa: 360 mm

Listwa dociskowa

W zestawie elementy mocujące do montażu obudowy bocznej. Stal ocynkowana.

Pięta Ø: 22 mm.

Średnica rury: 22 mm.

Para wsporników kółek z kółkami gumowymi. 2 kółka obrotowe z hamulcami i 2 kółka stałe. Nośność: 600 kg. Kierunek jazdy: poprzeczny.

Direction of travel: Transverse.

Wymiary (mm)

Nr art.

Po złożeniu
86 × 571 × 880 mm
(szer. × gł. × wys.)

69.555.XXX

755 × 570 mm
(wys. × gł.)

69.552.XXX

1193 × 572 mm
(szer. × gł.)

69.560.000

1193 × 550 mm
(szer. × wys.)

69.553.XXX

Szerokość: 399 mm

12.610.000

Ø 160 mm

Wysokość: 204 mm

74.079.000

4. Materiał przegród

dla szuflad

patrz str. 248



Informacje o kolorach znajdują się na rozkładanej stronie. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie żądanego trzycyfrowego kodu koloru (zamiast XXX).

Szafki szufladowe LISTA z drzwiami na zawiasach lub przesuwными idealnie nadają się do przechowywania dużych i ciężkich przedmiotów. Drzwi umożliwiają bezpieczne zamknięcie wysokich przedmiotów oraz ochronę przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i nieuprawnionym dostępem. Elastyczne opcje podziału wnętrza oraz różnorodne systemy zamykania zapewniają najlepsze rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb – a wszystko to z wieloma przemysłowymi detalami i 10-letnią gwarancją. Tak jak można tego oczekiwać od firmy LISTA.

- **Dodatkowa przestrzeń magazynowa i powierzchnie robocze**
dzięki antypoślizgowym, łatwym do czyszczenia pokrywom z podwyższonymi krawędziami na całym obwodzie

- **Zalety szaf szufladowych LISTA**
patrz str. 38/39

- » **Szafki szufladowe z drzwiami na zawiasach lub przesuwными do przechowywania elementów NC**
patrz str. 76/77 i 100



**Idealne do dużych i ciężkich elementów asortymentu
do 200 kg / szuflada**

z wysuwanymi półkami do przechowywania na równi z
powierzchnią



**Możliwość bezpiecznego
zamknięcia**

do wyboru z drzwiami na zawiasach lub
oszczędzającymi miejsce drzwiami przesuwными



**Możliwość dostosowania do nowych elementów
magazynowych w dowolnym momencie**
ponieważ szuflady, wysuwane półki i półki regulowane można
elastycznie dodawać lub modyfikować w odstępach co 25 mm



**Można je łatwo przemieszczać za pomocą wózka
widłowego**

nawet w przypadku załadowanych szaf, dzięki zastosowaniu podstaw do wózków
widłowych

Szafki szufladowe I z drzwiami na zawiasach lub przesuwными



Nr art. 79.432.512
Korpus: jasnoszary, RAL 7035
Fronty: rubinowa czerwień, RAL 3003



36×27 E

W → 717 mm

D ↗ 600 mm



612×459 mm



H ↑ mm	Szuflady mm	Wysuwane półki	kg	Ø	Nr art.
1020	1 × 75	2	75	Zamek KEY	79.400.XXX
1020	1 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.402.XXX
1020	2 × 75	1	75	Zamek na klucz	79.404.XXX
1020	2 × 75	1	200	Zamek na klucz	79.406.XXX
1020	3 × 75	1	75	Zamek na klucz	79.408.XXX
1020	3 × 75	1	200	Zamek na klucz	79.410.XXX
1020	3 × 75	2	75	Zamek na klucz	79.412.XXX
1020	3 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.414.XXX
1020	4 × 75	-	75	Zamek na klucz	79.416.XXX
1020	4 × 75	-	200	Zamek na klucz	79.418.XXX
1020	5 × 75	-	75	Zamek na klucz	79.420.XXX
1020	5 × 75	-	200	Zamek na klucz	79.422.XXX

Wyposażenie

Wszystkie szafki szufladowe o wysokości 1020 mm przedstawione na tych dwóch stronach są wyposażone w: 3 podwyższone boki o wysokości 20 mm, w tym matę żebrowaną.



Art. no. 79.412.512
Housing: Light grey, RAL 7035
Nr art. 79.412.512
Korpus: jasnoszary, RAL 7035
Fronty: rubinowa czerwień, RAL 3003
(z wyjątkiem materiału przegród)

2x

36×27 E

W → 1430 mm

D ↗ 627 mm



612×459 mm



H ↑ mm	Szuflady mm	Wysuwane półki	kg	Ø	Nr art.
1020	2 × 75	6	75	Zamek na klucz	79.424.XXX
1020	2 × 75	6	200	Zamek na klucz	79.425.XXX
1020	4 × 75	2	75	Zamek na klucz	79.426.XXX
1020	4 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.427.XXX
1020	6 × 75	2	75	Zamek na klucz	79.428.XXX
1020	6 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.429.XXX
1020	8 × 75	-	75	Zamek na klucz	79.430.XXX
1020	8 × 75	-	200	Zamek na klucz	79.431.XXX
1020	4 × 75	4	75	Zamek na klucz	79.432.XXX
1020	4 × 75	4	200	Zamek na klucz	79.433.XXX
1020	10 × 75	-	75	Zamek na klucz	79.434.XXX
1020	10 × 75	-	200	Zamek na klucz	79.435.XXX



= nośność



= system blokujący



Podstawa dwukierunkowa do palet/wózków widłowych

Wykonana z blachy stalowej do przykręcenia do spodu obudowy, czarna, NCS S 9000-N. Osłona podstawy przeznaczona wyłącznie do zamocowania jako osłona z przodu lub z tyłu.

Podstawa do szafki z drzwiami na zawiasach	74.061.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	717 × 506 × 100
Tyłkopokrywa, do szafki z drzwiami na zawiasach	74.066.000
Podstawa do szafki z drzwiami przesuwными	12.505.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	1430 × 560 × 100
Tyłkopokrywa, do szafki z drzwiami przesuwными	74.070.000



Nr art. **79.460.180**
Szaro-biały, RAL 9002
(z wyłączeniem materiału przegród)



Uchwyty narzędziowe NC
oraz
ramki na płytki
patrz str. 102/103



W przypadku zamawiania szafki
szufladowej z tych dwóch stron z
zamkiem CODE należy dodać sufix „C”,
a w przypadku **zamka RFID** – sufix „F” do
numeru artykułu z tabeli (np.
79.456.XXX.C).

Inne systemy zamykania
patrz str. 28–31

36×36 E



717 mm



753 mm

612×612 mm



Górna krawędź
szuflady mm

Szuflady
mm

Wysuwane półki



Nr art.

1020	-	2 × 75	2	75	Zamek KEY	78.222.XXX
1020	-	2 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.436.XXX
1020	2 regulowane półki	-	2	75	Zamek na klucz	78.220.XXX
1020	2 regulowane półki	-	2	200	Zamek na klucz	79.454.XXX
1020	-	4 × 75	1	75	Blokada KEY	79.446.XXX
1020	-	4 × 75	1	200	Zamek na klucz	79.448.XXX
1020	1 × 150	2 × 75	2	75	Zamek na klucz	79.456.XXX
1020	1 × 150	2 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.458.XXX
1020	1 × 50 / 1 × 100	1 × 75 / 2 × 100	1	75	Zamek na kluczyk	79.460.XXX
1020	1 × 50 / 1 × 100	1 × 75 / 2 × 100	1	200	Zamek na klucz	79.462.XXX
1020	2 × 75	3 × 75	1	75	Zamek na klucz	79.464.XXX
1020	2 × 75	3 × 75	1	200	Zamek na klucz	79.466.XXX
1450	-	2 × 75 / 1 × 150	2	75	Blokada kluczem	78.256.XXX
1450	-	2 × 75 / 1 × 150	2	200	Zamek na klucz	79.468.XXX
1450	3 regulowane półki	-	2	75	Zamek na klucz	78.224.XXX
1450	3 regulowane półki	-	2	200	Zamek na klucz	79.470.XXX
1450	-	2 × 75 / 3 × 150	-	75	Zamek na klucz	79.472.XXX
1450	-	2 × 75 / 3 × 150	-	200	Zamek na klucz	79.474.XXX



Nr art. **78.256.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012

2 ×

36×36 E



1430 mm



780 mm

612×612 mm



Wys. ↑ mm	Szuflady mm	Wysuwane półki	kg	Ø	Nr art.
1020	4 × 75	2	75	Zamek KEY	78.259.XXX
1020	4 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.482.XXX
1020	4 regulowane półki	2	75	Zamek na klucz	78.258.XXX
1020	4 regulowane półki	2	200	Zamek na klucz	79.485.XXX
1020	4 × 75	4	75	Zamek na klucz	79.478.XXX
1020	4 × 75	4	200	Zamek na klucz	79.479.XXX

Podstawa do wózków paletowych/wózków widłowych z 2 kierunkami jazdy
Opis patrz strona po lewej

Podstawa do szafki z drzwiami na zawiasach	74.062.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	717 × 659 × 100
Tylko pokrywa, do szafki z drzwiami na zawiasach	74.066.000
Podstawa do szafki z drzwiami przesuwными	12.546.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	1430 × 713 × 100
Tylko pokrywa, do szafki z drzwiami przesuwными	74.070.000



Szafki montowane na górze do szafek szufladowych

Dużo miejsca do przechowywania na niewielkiej przestrzeni: szafki nakładane LISTA zapewniają dodatkową przestrzeń do przechowywania, gdy miejsce jest na wagę złota. Przechowywane przedmioty są dobrze widoczne i łatwo dostępne, ponieważ znajdują się na wysokości wzroku. Szafki nakładane LISTA są idealnie dopasowane do naszych szafek szufladowych i wykonane z wysokiej jakości stali. Krótko mówiąc: idealne uzupełnienie zapewniające szybki dostęp do narzędzi i sprzętu, wspierające procesy ciągłego doskonalenia, takie jak Kaizen i 5S.



Dodatkowa przestrzeń do przechowywania
gdy przestrzeni jest mało



Wszystko w zasięgu wzroku
dzięki okienkom wykonanym z odpornego na promieniowanie UV i odpornego na stłuczenie szkła akrylowego



Niezwykłe przyjazne dla użytkownika
ponieważ przechowywane przedmioty są w zasięgu ręki



Możliwość bezpiecznego zamknięcia
z możliwością wyboru między drzwiami na zawiasach a oszczędzającymi miejsce drzwiami przesuwными



Możliwość dostosowania do nowych przedmiotów w dowolnym momencie
dzięki regulowanym półkom, które można elastycznie dodawać lub przekształcać w odstępach co 25 mm



Zalety szafek szufladowych LISTA

patrz str. 38/39



			Głębokość 27 E			Głębokość 36 E		
Jednostki LISTA			36×27 E	54×27 E	78×27 E	36×36 E	54×36 E	78×36 E
Powierzchnia podstawy szafki mm			717 × 572 mm	1023 × 572 mm	1431 × 572 mm	717 × 725 mm	1023 × 725 mm	1431 × 725 mm
Wysokość w świetle mm			1000	1000	1000	1000	1000	1000
Regulowane półki			1	1	1	1	1	1
Nr art.			62.637.XXX	62.640.XXX	62.636.XXX	62.639.XXX		
z drzwiami na zawiasach z pełnej blachy								
z drzwiami na zawiasach z okienkami				62.642.XXX		62.641.XXX		
z przesuwными drzwiami z pełnej blachy				62.644.XXX	62.646.XXX	62.643.XXX	62.645.XXX	
z drzwiami przesuwными z okienkami				62.648.XXX	62.650.XXX	62.647.XXX	62.649.XXX	



Panele czołowe z płyty wielowarstwowej

Do połączenia szafki szufladowej o głębokości 36 E (jako szafka dolna) z szafką górną o głębokości 27 E. W zestawie otwory wstępnie wywiercone oraz elementy mocujące.



Półki regulowane, gładkie

Półki regulowane wraz z 4 wspornikami półek. Specyfikacja: blacha stalowa, ocynkowana. Długie boki zagięte pod kątem 4 × 90°. Grubość 30 mm, nośność 60 kg. Regulacja co 25 mm.

Odpowiednie dla	36 × 27 E	54 × 27 E	78 × 27 E	36 × 36 E	54 × 36 E	78 × 36 E
	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
Panel pokrywy , wys. 20 mm Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)	62.695.000 717 × 152	62.696.000 1023 × 152	62.697.000 1431 × 152	-	-	-
Półka regulowana , wys. 30 mm Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)	62.606.000 695 × 497	62.593.000 1001 × 497	62.607.000 1409 × 497	62.609.000 695 × 650	62.608.000 1001 × 650	62.610.000 1409 × 650



na życzenie

Systemy zamykania

Standardowy system zamykania **KEY Lock** z wymiennymi wkładkami umożliwia łatwe dostosowanie do istniejących systemów zamykania. Na życzenie dostępne są również inne systemy zamykania, np. **CODE Lock** oraz zamykanie elektroniczne za pomocą transpondera RFID.



Drzwi z okienkami

Zapewniają swobodny wgląd w zawartość, a także zachęcają użytkowników do utrzymywania porządku.



Drzwi na zawiasach sworzniowych

Drzwi są zlicowane z obudową szafki. Kąt otwarcia wynosi ok. 115°.



Zamek cylindryczny typu „obróć i pchnij” oraz płynna, cicha praca

Nie da się ich wyważyć dzięki prętowi wygiętemu pod kątem prostym. Rolki łożyskowe drzwi przesuwanych poruszają się bardzo cicho po szynach prowadzących.



WIĘCEJ ELASTYCZNOŚCI NIŻ KIEDYKOLWIEK

Nowy wózek warsztatowy LISTA L3627 został zoptymalizowany pod kątem wszystkich kluczowych cech i oferuje teraz **jeszcze więcej korzyści, funkcji oraz lepszą ergonomię**. Oprócz jeszcze większej nośności jego elastyczność i możliwość dostosowania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego obszaru w miejscu pracy. Modele podstawowe można bowiem w dowolnym momencie rozbudować zgodnie z wymaganiami, korzystając z wszechstronnych nadbudówek i dodatków.



Optymalna nośność

Nośność 40 kg na szufladę, 400 kg na obudowę

- **Możliwość pełnego wykorzystania przestrzeni**
dzięki możliwości całkowitego wysunięcia szuflad oraz zoptymalizowanej wysokości korpusów szuflad
- **Absolutnie bezpieczna praca**
Centralne zamykanie i zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pojedynczej szuflady podczas przemieszczania
- **Elastyczne dostosowanie**
dzięki perforowanym panelom bocznym i tylnym do mocowania akcesoriów i haczyków na narzędzia
- **Niezwykłe przyjazny dla użytkownika**

dzięki solidnemu, ergonomicznemu uchwytowi

- **Pełna mobilność**
dzięki płynnie działającym kółkom stałym i obrotowym (po dwa z każdego rodzaju) z litej gumy
- **Dodatkowa przestrzeń do przechowywania i powierzchnia robocza**
dzięki wytrzymałej drewnianej pokrywie lub antypoślizgowej pokrywie z tworzywa sztucznego z przegrodami na drobne elementy
- **Dodatkowe bezpieczeństwo**
dzięki zaokrąglonym narożnikom z tworzywa ABS, które pełnią rolę zderzaków
- W pełni kompatybilny z materiałami do przegród LISTA
dzięki znormalizowanej jednostce miary
patrz str. 248

W pełni modułowa konstrukcja i szeroki wybór wersji

W zależności od zastosowania i indywidualnych wymagań modele podstawowe można elastycznie rozbudowywać na wiele sposobów za pomocą opcjonalnych akcesoriów.



Możliwość pełnego wysunięcia bez poprzeczki

- nośność 40 kg
- umożliwia pełne wysunięcie
- niezwykle płynna praca i łatwość przesuwania



Materiał przegród

- perforowane, szczelinowe szuflady pewnie utrzymują przedmioty na miejscu
- szeroki wybór materiałów na przegrody w systemie miar LISTA – patrz str. 248



Oznakowanie

- uchwyt odchyła się do góry
- łatwe, czyste i zabezpieczone etykietowanie



Pojedynczy zatrzask zabezpieczający

- można obsługiwać jedną ręką
- chroni przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy



Centralne zamykanie

- centralny system blokujący wszystkie szuflady
- bezpieczny i łatwy w obsłudze



Płynnie poruszające się kółka

- dwa kółka stałe
- dwa kółka obrotowe z hamulcem
- z litej gumy
- o dużej średnicy 100 mm



Uchwyt do pchania

- solidny
- ergonomiczny
- materiał: anodowane aluminium



Elementy narożne

- chronią przed uszkodzeniami, a także zabezpieczają inne urządzenia warsztatowe lub pojazdy w razie przypadkowego kontaktu
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny, RAL 9005.



Drewniana osłona

- wytrzymała
- szlifowana, olejowana i woskowana powierzchnia
- materiał: sklejka wielowarstwowa



Plastikowa pokrywa

- antypoślizgowa
- zawiera przegródki na drobne elementy
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny, RAL 9005.



Perforowany panel boczny

- perforowany i wyposażony w szczeliny do mocowania akcesoriów oraz haczyków z otworem na klucz
- dzięki czemu narzędzia codziennego użytku są zawsze pod ręką



Perforowany panel tylny

- do mocowania z tyłu wózków warsztatowych
- z otworami i szczelinami do mocowania akcesoriów oraz haczyków z otworem na klucz – patrz str. 162
- ergonomiczne rozmieszczenie narzędzi

Wózek warsztatowy L3627



W → 894 mm

D ↗ 525 mm

H ↑ 928 mm

Wypożyczenie dostosowane do rozmiaru

36×27 E

612×459 mm

Wypożyczenie

Liczba szuflad mm

Waga netto kg

Nr art.



Z drewnianą pokrywą z Multiplex, o grubości 40 mm, wraz z pojedynczym zatrzaskiem z prawej strony

4: 1 × 100 / 3 × 200

74

81.060.XXX

5: 2×75 / 1×150 / 2×200

78

81.061.XXX

6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200

83

81.062.XXX

7: 4×75 / 2×100 / 1×200

88

81.063.XXX



Z plastikową osłoną, w tym pojedynczym zatrzaskiem zabezpieczającym po prawej stronie

4: 1 × 100 / 3 × 200

64

81.064.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200

68

81.065.XXX

6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200

73

81.066.XXX

7: 4×75 / 2×100 / 1×200

78

81.067.XXX



Z plastikową osłoną i zabezpieczeniem krawędzi wraz z pojedynczym zatrzaskiem zabezpieczającym po prawej stronie

4: 1 × 100 / 3 × 200

66

81.068.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200

70

81.069.XXX

6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200

75

81.070.XXX

7: 4×75 / 2×100 / 1×200

80

81.071.XXX



Uwaga: Dodatkowe wyposażenie, np. kółka, przegrody w szufladach lub gniazdka elektryczne dostępne na zamówienie



materiał przegródek w szufladach patrz str. 248



Akcesoria do perforowanej ścianki bocznej



Dodatkowa tacka

na szerokość użytkowa mm	na głębokość użytkowa mm	Nr art.
380	310	81.081.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo, wraz z matą żebrowaną, czarną



Uchwyt na rolkę papieru

do rolek o średnicy mm	Długość mm	Nr art.
400	360	81.058.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo



Uchwyt na puszkę z aerozolem

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.
70	380	74	81.083.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo



Pojemnik na odpady

Pojemność litry	Nr art.
12	81.085.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo



Płytki mocujące gniazda dla Niemiec

Długość w metrach	Nr art.
1,5	81.086.000

NCS S 9000-N, czarny. Z listwą z gniazdami Smart 4 × gniazda niemieckie, czarna.



Płytki mocujące gniazda dla Szwajcarii

Długość w metrach	Nr art.
3,0	81.087.000

NCS S 9000-N, czarna. Z listwą gniazdową Prime-Line 4 × gniazdo szwajcarskie, czarna.



Płyta perforowana z drzwiczkami po prawej stronie

Height mm	Szerokość mm	Depth mm	Nr art.
Wysokość mm 667	380	Głębokość mm 50	81.084.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo, zamykana

Perforowany panel tylny i akcesoria



Perforowany panel tylny

Wysokość mm	Szerokość mm	Nr art.
640	660	81.080.XXX

blacha stalowa, otwory kwadratowe 10 × 10 mm, odległość między otworami 38 mm



Listwa do pojemników

Szerokość mm	Nr art.
665	65.234.060

blacha stalowa, czarna, z uchwytem mocującym, nośność 15 kg, do przechowywania pojemników w rozmiarach: 2, 3 i 4 kolor: czarny



Haczyki z otworem na klucz i pojemniki magazynowe – patrz str. 162

