



Szafka na komputer

- 1 Stojak na monitor
- 2 Szafka na sprzęt
- 3 Para uchwytów do kółek

Nr art. **17.616.020**
Jasnoszary, RAL 7035
(wraz z uchwytem do pchania)



Szafy komputerowe

Komputery oraz odpowiedni sprzęt i oprogramowanie muszą być chronione przed kurzem, brudem i nieuprawnionym dostępem na hali produkcyjnej. Szafka komputerowa LISTA stanowi bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie, które spełnia ten wymóg. Wyposażona w:

- 1 komorę na monitor z drzwiami chowanymi lub drzwiami na zawiasach zamontowanymi po prawej stronie, każda z zamkiem cylindrycznym,
- 1 płaską, regulowaną półką w komorze na monitor z drzwiami chowanymi,
- 1 zamykaną szufladę na klawiaturę o głębokości 75 mm z prowadnicą z pełnym wysuwem,
- 1 szafką na sprzęt z drzwiami na zawiasach wyposażoną w zamek,
- na stałe zainstalowanym zasilaczem składającym się z 4-gniazdowej listwy zasilającej (230 V) z podświetlanym przełącznikiem, przedłużaczem urządzeń, płaską regulowaną półką,
- 1 wbudowany wentylator,
- 1 kabel połączeniowy o długości 5 m,
- 1 otwór w tylnym panelu z zdejmowaną pokrywą
- 1 drążek pchający (do wersji mobilnej)

Szafy komputerowe z drzwiami chowanymi

Wersja stacjonarna i mobilna:
w wersjach mobilnych kółka nylonowe, Ø 100 mm,
drzwi na monitor można otwierać do góry,
wymiary użytkowe komory na monitor
(szer. × gł. × wys.): 650 × 620 × 605 mm,
wymiary okienka podglądowego (szer. × wys.): 445 × 525 mm

Szafy komputerowe z drzwiami na zawiasach montowanymi po prawej stronie

- Wersja stacjonarna i mobilna:
- w wersjach mobilnych – kółka nylonowe, Ø 100 mm
 - Drzwi na monitor zamontowane po prawej stronie
 - wymiary użytkowe komory na monitor / podstawka pod monitor (szer. × gł. × wys.): 710 × 325 × 730 mm
 - wymiary okienka podglądowego (szer. × wys.): 653,5 × 721 mm



Szafy komputerowe

Szafy komputerowe chronią sprzęt elektroniczny w zapyłonych i zanieczyszczonych środowiskach. Centralne gniazdo zasilania ułatwia podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej.

36×36 E	W → 717 mm	D ↗ 725 mm			
	H ↑	Specyfikacja/typ	Wysokość robocza mm	Nr art.	
	1625	bez listwy zasilającej	880	17.640.XXX	
	1625	CH	880	17 641 XXX	
	1625	D / PE	880	17 642 XXX	
	1625	F	880	17 643 XXX	
	1625	GB	880	17 644 XXX	
	1762	bez listwy zasilającej	1020	17 645 XXX	
	1762	CH	1020	17.646.XXX	
	1762	D / PE	1020	17.647.XXX	
	1762	F	1020	17 648 XXX	
	1762	GB	1020	17 649 XXX	
	1800	bez listwy zasilającej	1000	17.610.XXX	
	1800	CH	1000	17.611.XXX	
	1800	D / PE	1000	17 612 XXX	
	1800	F	1000	17.613.XXX	
	1800	GB	1000	17.614.XXX	
	1937	bez listwy zasilającej	1140	17.615.XXX	
	1937	CH	1140	17.616.XXX	
	1937	D / PE	1140	17.617.XXX	
	1937	F	1140	17.618.XXX	
	1937	GB	1140	17.619.XXX	

D → 717 mm	350 mm	W ↑ 800 mm			
	Stojak na monitor	Drzwi zamontowane	Nr art.		
	Drzwi w całości ze szkła bezpiecznego. Otwory do prowadzenia kabli	prawy	69.885.XXX		
	Zamek na klucz, z możliwością indywidualnego zamykania	lewa	69.886.XXX		
Akcesoria	Model		Nr art.		
Zestaw klapek osłonowych	1 × opaska kablowa, 2 × klapka osłonowa		69.869.000		
Półka regulowana	gładka, nośność 40 kg, raster regulacji 25 mm		69.889.XXX		

Stojak na monitor (szafka nadmonitorowa)
patrz broszura dotycząca systemów warsztatów samochodowych.

Stacja jakości

- 1 szafka jakościowa
- 2 Błat z twardego laminatu
- 3 Szafka z okuciami
- 4 Szafka z szufladami
- Podstawy nośne z osłoną zapewniającą prywatność

*z wyjątkiem półki regulowanej
Nr art. **16.808.000**

Nr art. **17.826.020**
Jasnoszary, RAL 7035.



Quality Station

Quality Station doskonale nadaje się do przeprowadzania, rejestrowania i archiwizowania wyników testów w procesie produkcyjnym oraz można ją elastycznie dostosowywać. Pliki, raporty i sprzęt są bezpiecznie przechowywane.

2 x

36x36 E

W →

1434 mm

D ↗

725 mm

»

odpowiedni materiał na przegrody do szuflad – patrz strona 248



H ↑	Specyfikacja/typ	Wysokość robocza mm	szuflad mm	Wyposażenie wysuw	Nr art.
1900	bez listwy zasilającej, bez lampy	750		1	17.800.XXX
1900	CH	750	-	1	17.801.XXX
1900	D / PE	750	-	1	17.802.XXX
1900	F	750	-	1	17.803.XXX
1900	GB	750	-	1	17.804.XXX

1900	bez listwy zasilającej, bez lampy	750	2 x 300	-	17.805.XXX
1900	CH	750	2 x 300	-	17.806.XXX
1900	D / PE	750	2 x 300	-	17.807.XXX
1900	F	750	2 x 300	-	17.808.XXX
1900	GB	750	2 x 300	-	17.809.XXX

2100	bez listwy zasilającej, bez lampy	950	-	1	17.820.XXX
2100	CH	950	-	1	17.821.XXX
2100	D / PE	950	-	1	17.822.XXX
2100	F	950	-	1	17.823.XXX
2100	GB	950	-	1	17.824.XXX

2100	bez listwy zasilającej, bez lampy	950	1 x 100 / 2 x 300	1	17.825.XXX
2100	CH	950	1 x 100 / 2 x 300	1	17.826.XXX
2100	D / PE	950	1 x 100 / 2 x 300	1	17.827.XXX
2100	F	950	1 x 100 / 2 x 300	1	17.828.XXX
2100	GB	950	1 x 100 / 2 x 300	1	17.829.XXX

2200	bez listwy zasilającej, bez lampy	1050	1 x 75	1	17.830.XXX
2200	CH	1050	1 x 75	1	17.831.XXX
2200	D / PE	1050	1 x 75	1	17.832.XXX
2200	F	1050	1 x 75	1	17.833.XXX
2200	GB	1050	1 x 75	1	17.834.XXX

Stacje jakości

Specyfikacja w zależności od modelu z następującymi modułami systemowymi:

Szafka Quality

Z plastikowymi roletami z zamkiem cylindrycznym, kablem przyłączeniowym o długości 3 m, twardym blatem laminowanym jako powierzchnią roboczą, montaż bez użycia narzędzi, zasilanie z gniazdkiem 2-gniazdkowym i 3-gniazdkowym oraz przełącznikiem kołyskowym do lampy wbudowanym w pokrywę obudowy

Szafka na sprzęt

Z drzwiami na zawiasach z zamkiem, stałym zasilaniem składającym się z listwy zasilającej z 4 gniaздami (230 V) z podświetlanym przełącznikiem, przedłużaczem, kablem przyłączeniowym o długości 5 m, zamykaną szufladą na klawiaturę o szerokości 75 mm z prowadnicą o pełnym wysuwie

Szafka szufladowa

Z prowadnicami z pełnym wysuwem, nośność szuflady 75 kg

Podstawa

Z osłoną zapewniającą prywatność



Mobility

Wszystkie stanowiska testowe i kontrolne są również dostępne w wersji mobilnej. Pozwala to na szybkie i sprawne dostosowanie się do zmieniających się wymagań.

